

Расчетные параметры участков ВК Бахаревка

Имя начального узла	Имя конечного узла	Тип участка	Диаметр	Длина (м)	Сопротивление участка	Давление в начальном узле (м)	Давление в конечном узле (м)	Расход (м3/час)	Пропускная способность тр-да (м3/час)	Запас пропускной способности (м3/час)	Скорость (м/сек)	Удельные линейные потери	Отметка начального узла (м)	Отметка конечного узла (м)	Полная потеря напора (м)
74-K-1	74-K-2	подающий	219 X 7	92.86	0.00004974	39.50	40.05	10.88	107.00	96.12	0.09	0.00597	168.50	167.94	0.01
74-K-1	74-K-2	обратный	219 X 7	92.86	0.00004974	24.50	25.07	-10.88	107.00	96.12	0.09	0.00609	168.50	167.94	-0.01
74-K-2	74-K-3	подающий	219 X 7	70.00	0.00003909	40.05	40.59	9.73	107.00	97.27	0.08	0.00766	167.94	167.40	0.00
74-K-2	74-K-3	обратный	219 X 7	70.00	0.00003909	25.07	25.61	-9.73	107.00	97.27	0.08	0.00777	167.94	167.40	-0.00
ВК Бахаревка	74-K-1	подающий	219 X 7	13.00	0.00000745	40.00	39.50	23.98	107.00	83.02	0.20	0.03879	168.00	168.50	0.00
ВК Бахаревка	74-K-1	обратный	219 X 7	13.00	0.00000745	25.00	24.50	-23.98	107.00	83.02	0.20	0.03813	168.00	168.50	-0.00
74-K-3	74-K-4	подающий	108 X 4	87.25	0.00189763	40.59	39.98	1.61	15.60	13.99	0.06	0.00693	167.40	168.00	0.00
74-K-3	74-K-4	обратный	108 X 4	87.25	0.00189763	25.61	25.02	-1.61	15.60	13.99	0.06	0.00682	167.40	168.00	-0.00
74-K-3	74-K-7	подающий	108 X 4	15.81	0.00043962	40.59	41.04	8.12	15.60	7.48	0.29	0.02853	167.40	166.92	0.03
74-K-3	74-K-7	обратный	108 X 4	15.81	0.00043962	25.61	26.12	-8.12	15.60	7.48	0.29	0.03219	167.40	166.92	-0.03
74-K-7	74-K-8	подающий	108 X 4	91.00	0.00183626	41.04	40.82	5.88	15.60	9.72	0.21	0.00235	166.92	167.07	0.06
74-K-7	74-K-8	обратный	108 X 4	91.00	0.00183626	26.12	26.04	-5.88	15.60	9.72	0.21	0.00095	166.92	167.07	-0.06
74-K-7	ПОТ-1400510004	подающий	89 X 3.5	41.00	0.00272426	41.04	41.22	2.24	9.40	7.16	0.12	0.00454	166.92	166.72	0.01
74-K-7	ПОТ-1400510004	обратный	89 X 3.5	41.00	0.00272426	26.12	26.34	-2.24	9.40	7.16	0.12	0.00521	166.92	166.72	-0.01
74-K-2	ПОТ-1400510002	подающий	57 X 3	15.05	0.01347272	40.05	40.07	1.15	2.45	1.30	0.16	0.00147	167.94	167.90	0.02
74-K-2	ПОТ-1400510002	обратный	57 X 3	15.05	0.01347272	25.07	25.13	-1.15	2.45	1.30	0.16	0.00385	167.94	167.90	-0.02
74-K-4	ПОТ-1400510003	подающий	57 X 3	3.60	0.00551712	39.98	39.97	1.61	2.45	0.84	0.22	0.00397	168.00	168.00	0.01
74-K-4	ПОТ-1400510003	обратный	57 X 3	3.60	0.00551712	25.02	25.03	-1.61	2.45	0.84	0.22	0.00397	168.00	168.00	-0.01
74-K-8	ПОТ-1400510005	подающий	57 X 3	40.00	0.03080830	40.82	39.82	2.22	2.45	0.23	0.31	0.02505	167.07	167.92	0.15
74-K-8	ПОТ-1400510005	обратный	57 X 3	40.00	0.03080830	26.04	25.34	-2.22	2.45	0.23	0.31	0.01745	167.07	167.92	-0.15