

Расчетные параметры участков ВК Лесопарковая

Имя начального узла	Имя конечного узла	Тип участка	Диаметр	Длина (м)	Сопротивление участка	Давление в начальном узле (м)	Давление в конечном узле (м)	Расход (м3/час)	Пропускная способность тр-да (м3/час)	Запас пропускной способности (м3/час)	Скорость (м/сек)	Удельные линейные потери	Отметка начального узла (м)	Отметка конечного узла (м)	Полная потеря напора (м)
68-T-1	68-T-2	подающий	133 X 4	96.02	0.00075478	37.43	36.15	6.15	28.00	21.85	0.14	0.01331	96.60	97.85	0.03
68-T-1	68-T-2	обратный	133 X 4	96.02	0.00075478	26.51	25.29	-6.15	28.00	21.85	0.14	0.01272	96.60	97.85	-0.03
68-T-2	ПОТ-1480910004	подающий	133 X 4	58.20	0.00043128	36.15	35.87	6.15	28.00	21.85	0.14	0.00475	97.85	98.11	0.02
68-T-2	ПОТ-1480910004	обратный	133 X 4	58.20	0.00043128	25.29	25.05	-6.15	28.00	21.85	0.14	0.00419	97.85	98.11	-0.02
68-T-1	68-T-1-1A	подающий	108 X 3.2	29.00	0.00055143	37.43	36.81	18.04	15.60	-2.44	0.63	0.02136	96.60	97.04	0.18
68-T-1	68-T-1-1A	обратный	108 X 3.2	29.00	0.00055143	26.51	26.25	-18.04	15.60	-2.44	0.63	0.00898	96.60	97.04	-0.18
68-T-ВК	68-T-1	подающий	108 X 3.5	36.23	0.00084229	37.92	37.43	24.20	15.60	-8.60	0.85	0.00000	96.60	96.60	0.00
68-T-ВК	68-T-1	обратный	108 X 3.5	36.23	0.00084229	26.02	26.51	-24.20	15.60	-8.60	0.85	0.00000	96.60	96.60	-0.00
68-T-1-1A	ПОТ-1480910001	подающий	89 X 3.5	8.00	0.00089477	36.81	36.74	9.02	9.40	0.38	0.48	0.00910	97.04	97.04	0.07
68-T-1-1A	ПОТ-1480910001	обратный	89 X 3.5	8.00	0.00089477	26.25	26.32	-9.02	9.40	0.38	0.48	0.00910	97.04	97.04	-0.07
ВК Лесопарковая	68-T-ВК	подающий	89 X 3.5	0.00	0.00007051	38.00	37.92	26.17	9.40	-16.77	1.40	0.07830	96.57	96.60	0.05
ВК Лесопарковая	68-T-ВК	обратный	89 X 3.5	0.00	0.00007051	26.00	26.02	-26.17	9.40	-16.77	1.40	0.01830	96.57	96.60	-0.05
68-T-1-1A	68-T-1-1Б	подающий	57 X 3	27.01	0.02074600	36.81	34.56	9.02	2.45	-6.57	1.24	0.08324	97.04	97.60	1.69
68-T-1-1A	68-T-1-1Б	обратный	57 X 3	27.01	0.02074600	26.25	27.38	-9.02	2.45	-6.57	1.24	0.04177	97.04	97.60	-1.69
68-T-1-1Б	68-T-2-1A	подающий	57 X 3	22.44	0.01672252	34.56	33.00	9.02	2.45	-6.57	1.24	0.06956	97.60	97.80	1.36
68-T-1-1Б	68-T-2-1A	обратный	57 X 3	22.44	0.01672252	27.38	28.54	-9.02	2.45	-6.57	1.24	0.05173	97.60	97.80	-1.36
68-T-2-1A	68-T-2-1Б	подающий	57 X 3	62.70	0.04413021	33.00	32.45	0.03	2.45	2.42	0.00	0.00877	97.80	98.35	0.00
68-T-2-1A	68-T-2-1Б	обратный	57 X 3	62.70	0.04413021	28.54	27.99	-0.03	2.45	2.42	0.00	0.00877	97.80	98.35	0.00
68-T-2-1Б	ПОТ-1480910003	подающий	57 X 3	15.20	0.01338846	32.45	32.61	0.03	2.45	2.42	0.00	0.01053	98.35	98.19	0.00
68-T-2-1Б	ПОТ-1480910003	обратный	57 X 3	15.20	0.01338846	27.99	28.15	-0.03	2.45	2.42	0.00	0.01053	98.35	98.19	-0.00