Спецификация элементов навесного фасада

Номер помещения	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примеч.
		Сборочные единицы			
1	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая КПШ; L=3,0 м	256		
2	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая КПШ; L=2,09 м	1		
3	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая КПШ; L=1,9м	1		
4	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая КПШ; L=0,8 м	27		
5	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая КПШ; L=1,62 м	4		
6	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая КПШ; L=1,14 м	4		
7	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая КПШ; L=2,46 м	2		
8	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая КПШ; L=1,09 м	1		
9	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая КПШ; L=2,26 м	21		
10	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая КПШ; L=1,4 м	8		
11	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая КПШ; L=1,66 м	28		
12	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая КПШ; L=0,6 м	16		
13	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая КПШ; L=1,6 м	16		
14	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая КПШ; L=3,54 м	53		
15	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая КПШ; L=1,9 м	15		
16	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая КПШ; L=1,37 м	8		
17	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая КПШ; L=0,81 м	27		
18	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая КПШ; L=1,5 м	8		
		Детали			
	ТУ 5285-001-78334080-2006	Кронштейн ККУ	1536		п.м.
	ГОСТ 481-80	Паронитовая прокладка ПОН-Б	1536		п.м.
	"HILTI"	Дюбель-анкер HRD-U10 10x80/10	1536		шт
	ТС-07-1327-06	Кляммеры	18,8		1000 шт
		Болт М8	1442		шт
		Ал. шайба	2978		шт
		Материалы			
	ТС-07-1377-06	Фиброцементные плиты Виколор	853		м2
		Утеплитель ТЕХНО ВЕНТ СУПЕР	79,1		м3

Спецификация элементов откосов и сливов фасадной системы*

Номер помещения	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примеч.
О-1	ТУ 5285-001-78334080-2006	Сталь 1800х300	20		
О-2	ТУ 5285-001-78334080-2006	Сталь 900х300	16		
О-3	ТУ 5285-001-78334080-2006	Сталь 2200х300	32		
О-4	ТУ 5285-001-78334080-2006	Сталь 1750х300	16		
Об-1	ТУ 5285-001-78334080-2006	Откос боковой-сталь 2200х300	46		
Об-2	ТУ 5285-001-78334080-2006	Откос боковой-сталь 900х300	64		
Об-3	ТУ 5285-001-78334080-2006	Откос боковой-сталь 2000х300	32		
Об-4	ТУ 5285-001-78334080-2006	Откос боковой-сталь 3800х300	32		
Ов-1	ТУ 5285-001-78334080-2006	Откос верхний-сталь 1800х300	20		
Ов-2	ТУ 5285-001-78334080-2006	Откос верхний-сталь 900х300	16		
Ов-3	ТУ 5285-001-78334080-2006	Откос верхний-сталь 2200х300	32		
Ов-4	ТУ 5285-001-78334080-2006	Откос верхний-сталь 1750х300	16		
Ов-5	ТУ 5285-001-78334080-2006	Откос верхний-сталь 800х300	3		

* – в данной спецификации указана оцинкованная сталь с полимерным покрытием толщ.0,5мм
Цветовое решение смотри паспорт отделки фасадов.

Примечания:

1. Установка кронштейнов. После разметки здания, в местах предусмотренных проектом, устанавливиются кронштейны. Кронштейны крепятся к стене при помощи устойчивых к коррозии анкеров через паронитовый терморазрывный элемент. Крепление осуществляется через алюминиевую шайбу. После установки шляпка анкера закрашивается краской для долнительной защиты от коррозии.
2. Установка утеплителя. Утеплитель крепится на фасаде здания при помощи пластиковых анкеров с сердечником из нержавеющей стали, для чего в стене сверлятся отверстия куда вставляются анкера, шляпки которых надежно прижимают плиты к фасаду. Для установки утеплителя на уже закрепленные к фасаду кронштейны в необходимых местах в утеплителе делаются прорези.
3. Установка направляющих Направляющие устанавливаются на фасад согласно проекту. Крепление направляющей к кронштейну осуществляется с помощью двух саморенарезающих винтов.
4. Монтаж наружного экрана. Навеска фиброцементных плит Виколор. Навеска фиброцементной плиты начинается с установки концевых кляммеров и крепления их к профилю заклепками. В концевой кляммер монтируется фиброцементная плита и сверху, через пазы в направляющей, крепится верхними поворотными кляммерами. Вплотную к верхним поворотным кляммерам крепятся дистанционные кляммеры.
   После этого устанавливаются нижние поворотные кляммеры второго горизонтального ряда плиток и в пазы профиля вставляются резиновые уплотнители. И т.д. Верхний край плиты последнего горизонтального ряда крепится концевыми кляммерами.

Согласовано:

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

							МК 002/01-08-Р-А1 АС
							МОУ "Гимназия №6" по ул. Федосеева, 16 в Кировском районе г. Перми
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		
Архитектор		Пальчиков				Капитальный ремонт здания гимназии №6 (лит.А1)	Стадия: Р; Лист: 31; Листов:
ГИП		Чумаков					
Проверил							
Н. контроль		Губанова				Спецификация навесного фасада	ООО "ПРОМАКС"