Спецификация элементов навесного фасада

Номер помещения	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примеч.
		Сборочные единицы			
1	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая; L=3,0 м	761		
2	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая; L=1,54 м	79		
3	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая; L=2,0 м	55		
4	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая; L=0,8 м	37		
5	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая; L=1,62 м	108		
6	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая; L=1,14 м	35		
7	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая; L=2,19 м	49		
8	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая; L=2,04 м	22		
9	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая; L=2,62 м	14		
10	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая; L=3,9 м	7		
11	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая; L=1,66 м	2		
12	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая; L=0,6 м	63		
13	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая; L=0,68 м	57		
14	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая; L=0,76 м	5		
15	ТУ 5285-001-78334080-2006	Направляющая; L=0,52 м	3		
		Детали			
	ТУ 5285-001-78334080-2006	Кронштейн	2765		п.м.
	ГОСТ 481-80	Уплотнитель резиновый	2765		п.м.
	"HILTI"	Фасадный анкер HRD-U10 10x80/10	2765		шт
	ТС-07-1327-06	Кляммеры	55,4		1000 шт
		Болт М8	2518		шт
		Ал шайба	5283		шт
		Материалы			
	ТС-07-1377-06	Фиброцементные плиты	2518		м2
		Утеплитель ТЕХНО ВЕНТ СУПЕР	233,5		м3

Спецификация элементов откосов и сливов фасадной системы*

Номер помещения	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примеч.
О-1	ТУ 5285-001-78334080-2006	Слив-сталь 2000х300	112		
О-2	ТУ 5285-001-78334080-2006	Слив-сталь 1250х300	62		
Об-1	ТУ 5285-001-78334080-2006	Откос боковой-сталь 2170х300	210		
Об-2	ТУ 5285-001-78334080-2006	Откос боковой-сталь 2200х300	124		
Об-3	ТУ 5285-001-78334080-2006	Откос боковой-сталь 960х300	14		
Об-4	ТУ 5285-001-78334080-2006	Откос боковой-сталь 2800х300	10		
Об-5	ТУ 5285-001-78334080-2006	Откос боковой-сталь 2100х300	1		
Об-6	ТУ 5285-001-78334080-2006	Откос боковой-сталь 1900х300	1		
Ов-1	ТУ 5285-001-78334080-2006	Откос верхний-сталь 2000х300	112		
Ов-2	ТУ 5285-001-78334080-2006	Откос верхний-сталь 1250х300	62		
Ов-3	ТУ 5285-001-78334080-2006	Откос верхний-сталь 1300х300	5		
Ов-4	ТУ 5285-001-78334080-2006	Откос верхний-сталь 900х300	1		
Ов-5	ТУ 5285-001-78334080-2006	Откос верхний-сталь 1500х300	1		

* - в данной спецификации указана оцинкованная сталь с полимерным покрытием толщ.0,5мм
Цветовое решение смотри паспорт отделки фасадов.

Примечания:

1. Установка кронштейнов. После разметки здания, в местах предусмотренных проектом, устанавливаются кронштейны. Кронштейны крепятся к стене при помощи устойчивых к коррозии анкеров через паронитовый терморазрывный элемент. Крепление осуществляется через алюминиевую шайбу. После установки закрашивается краской для долнительной защиты от коррозии.
2. Установка утеплителя. Утеплитель крепится на фасаде здания при помощи пластиковых анкеров сердечником из нержавеющей стали, для чего в стене сверлятся отверстия куда вставляются анкера которых надежно прижимают плиты к фасаду. Для установки утеплителя на уже закрепленные к кронштейны в необходимых местах в утеплителе делаются прорези.
3. Установка направляющих. Направляющие устанавливаются на фасад согласно проекту. Крепление к кронштейну осуществляется с помощью болта М8.
4. Монтаж наружного экрана. Навеска фиброцементных плит. Навеска фиброцементной плиты начинается установки концевых кляммеров и крепления их к профилю заклепками. В концевой кляммер монтируется фиброцементная плита и сверху, через пазы в направляющей, крепится верхними поворотными кляммерами. Вплотную к верхним поворотным кляммерам крепятся дистанционные кляммеры. После этого устанавливаются нижние поворотные кляммеры второго горизонтального ряда плиток и в пазы профиля вставляются уплотнители. И т.д. Верхний край плиты последнего горизонтального ряда крепится концевыми кляммерами.

						МК 002/01-08-Р-А АС	
						МОУ "Гимназия №6" по ул. Федосеева, 16 в Кировском районе г. Перми	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		
Архитектор		Пальчиков				Капитальный ремонт здания гимназии №6 (лит А)	Стадия: Р; Лист: 34; Листов:
ГИП		Чумаков					
Проверил							
Н. контроль		Губанова				Спецификация направляющих навесного фасада	ООО "ПРОМАКС"

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.