

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова- ния, узделаия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Колп- чество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>BE12 (санузлы 3 этаж литер А1)</u>							
	1. Решетка алюминиевая декоративная 150 x 150	P 25		поставщик "BE3A "	шт	3		
	<u>BE12 (разделка 3 этаж литер А1)</u>							
	1. Решетка алюминиевая декоративная 150 x 150	P 25		поставщик "BE3A "	шт	1		
	2. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали $\delta$ =0,55 мм, 150 x 150	ГОСТ 19904-71			м	2,2		
	<u>B18 (душевые 2 этаж литер А1)</u>							
B 18.1	1. Вентилятор осевой канальный с электродвигателем N=0,014 кВт	Вентс ВКО 100		поставщик Домашний мастер	шт	1		
	2. Решетка алюминиевая декоративная 150 x 150	P 25		поставщик "BE3A "	шт	2		
	3. Туристорный регулятор скорости	REE 1		поставщик Systemair	шт	1		
	<u>BE12 (санузлы 2 этаж литер А1)</u>							
	1. Решетка алюминиевая декоративная 150 x 150	P 25		поставщик "BE3A "	шт	3		
	<u>BE12 (разделка 2 этаж литер А1)</u>							
	1. Решетка алюминиевая декоративная 150 x 150	P 25		поставщик "BE3A "	шт	1		
	2. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали $\delta$ =0,55 мм, 150 x 150	ГОСТ 19904-71			м	2,5		
	<u>B16 (санузлы 1 этаж литер А1)</u>							
B 16.1	1. Вентилятор осевой канальный с электродвигателем N=0,014 кВт	Вентс ВКО 100		поставщик Домашний мастер	шт	1		
B 16.2	2. Решетка наружная $\varnothing$ 100	USAV 100		Пермвентиляция поставщик	шт	1	0,16	
B 16.3	3. Клапан обратный $\varnothing$ 100	RSK 100		Пермвентиляция	шт	1		
	4. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали $\delta$ =0,55 мм, $\varnothing$ 100	ГОСТ 19904-71			м	2,2		
	5. Решетка алюминиевая декоративная 100 x 100	P 25		поставщик "BE3A "	шт	3		
	6. Проймка отверстия $\delta$ =0,64 м, 150 x 150				шт	1		
	7. Проймка отверстия $\delta$ =0,2 м, $\varnothing$ 200				шт	2		
	8. Туристорный регулятор скорости	REE 1		поставщик Systemair	шт	1		
	<u>П 8 (сплошная литер А1)</u>							
П 8.1	1. Комплектная моноблочная припочная установка в комплекте с водо-нагревателем VS 15 WCL 2, вентилятором VS15 DRGT.DRГАН, N=1,75кВт, фильтром VS 15 P.FLT 64, тип D.EU4	VS-15-R-H/S-T		поставщик VTS Clima	компл.	1	148,0	
П 8.2	2. Клапан воздушный 660х250	VS 15/40 A.DAMP		поставщик VTS Clima	шт	1		
П 8.3	3. Гидная вставка FLX.CNC 660 x 250	VS 15/21/40		поставщик VTS Clima	шт	2		
П 8.4	4. Шумоглушитель 250х660х758(II)	VS 15 SLCR		поставщик VTS Clima	шт	1		