Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа номер опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы оборудования, кг	ПРИМЕЧАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Теплоизоляция трубопроводов цилиндрами	K-FLEX-ST						
	теплоизоляционными Tmax = 105°C							
	диаметр внутренний 76 19x76				м	18		0,10
	диаметр внутренний 60 19x60				м	12		0,08 м3
	диаметр внутренний 35 19x35				м	16		0,07 м3
	Теплоизоляция трубопроводов цилиндрами	K-FLEX-SOLAR HT						
	теплоизоляционными Tmax = 150°C							
	диаметр внутренний 76 19x76				м	12		0,07 м3
	диаметр внутренний 60 19x60				м	12		0,08 м3
	диаметр внутренний 48 19x48				м	8		0,04 м3
	Теплоизоляция грязевика рулонами	K-FLEX-SOLAR HT			м2	1		0,02
	теплоизоляционными Tmax = 150°C							
	Теплоизоляция коллекторов цилиндрами	K-FLEX-ST						
	теплоизоляционными Tmax = 105°C							
	диаметр внутренний 114 19x114				м	2		0,016 м3
	Самоклеящиеся ленты шириной 50мм	K-FLEX			м	240		
	Клей К414	K-FLEX			л	10		

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ.N