
















Ведомость чертежей основного комплекта ОФ		
№ поз.	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Фасад литеры А в осях И(М)-А	
3	Фасады литеры А в осях 1-7, литеры В в осях 14*-16*, М1:100	
4	Фасад литеры А в осях А-Г	
5	Фасад литеры А в осях 7-5 Фасад литеры А в осях 7-3	
6	Фасад литеры А в осях Г-Д	
7	Фасад литеры А1, А2 в осях 3-14	
8	Фасад литеры В в осях М(И)-А	
9	Фасад вид А, фасад вид Б	
10	Фасад литеры А1, А2, В в осях 16/-1	
11	Фасад литеры В в осях К/-И	

№ поз.	Наименование	Эталон цвета	Тип цвета	
1	Основное поле стен, покраска по штукатурке литера А		Palazzo210	Фасадная краска L 90.С 16.Н 80 по каталогу Saparol 3D plus
2	Основное поле стен, покраска по штукатурке литера А1, А2, В		Lachs 35	Фасадная краска L 60.С 25.Н 45 по каталогу Saparol 3D plus
3	Окраска по кирпичу основное поле стен литера В		Lachs 35	Фасадная краска L 60.С 25.Н 45 по каталогу Saparol 3D plus
4	Архитектурные детали, карнизы		Salbei 18	Фасадная краска L 94.С 3.Н 127 по каталогу Saparol Color
5	Ступеньки крыльца, площадки			Керамический гранит, структурной противоскользящей поверхности
6	Кровля, козырьки, отливы водосточные трубы, вентиляционные каналы			Лист стальной оцинкованный
7	Цоколь		Гранит	Гранит, месторождение "Сухой вяз" (цвет серый однородный мелкозернистый)
8	Металлические кованные изделия, решетки		RAL 9017, черный	Стальные, кованные
9	Входные двери		Beilinka16, орех	Из массива дерева, окраска по дереву за 2 раза 16 орех по каталогу Beilinka
10	Оконные переплеты, двери		белый	Металлопластиковый двухкамерный стеклопакет
10*	Двери			Из алюминиевого профиля
11	Окраска стен поздних дворовых пристроек		Ceramic 60	Фасадная краска L 90.С 11.Н 60 по каталогу Saparol Color
12	Входные двери		Beilinka16, орех	Металлические с декоративной накладкой из массива дерева, окраска по дереву за 2 раза Beilinka
13	Цоколь верхняя часть		Vergna 40	Фасадная краска L 63.С 4.Н 200 по каталогу Saparol Color
14	Вертикальные пожарные лестницы		RAL 7004, Signal grey	Окраска эмалью для наружного применения по металлическим поверхностям за 2 раза

			Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				

Примечания:

Для проведения реставрационных работ на фасадах принята технология Scafoel на основе органических вяжущих. Составы растворов разработаны для применения на старых зданиях памятников архитектуры с учетом типа кладки и кладочного раствора.

При производстве ремонта фасадов:

1. Произвести отбивку старой штукатурки с поверхности стен: Лит. А - 1610,54 м², Лит. А1А2 - 715 м², Лит.В - 179,94 м².

2. Ремонт кирпичных стен отдельными местами (кирпич керамический) - 1м³ (Лит. А).

3. Заделка трещин: Лит. А-20 п.м, Лит.В - 12п.м.

4. Ремонт лицевой кладки поверхностей стен, выщербленный керамический кирпич: Лит. А-40 м², Лит.А1А2 - 13 м².

2. Очистить кладку металлическими щетками.

3. Покрыть очищенную поверхность стены перед нанесением штукатурки грунтовкой Silikon-Konzentrat 111 saragol: Лит. А - 1610,54 м²,

Лит.В - 142,5 м².

4. Оштукатуривание цементно-известковым раствором гладких стен толщиной 30 мм (Лит. А-1250,34 м², Лит. А1А2-67 м², Лит. В-79 м²)

рустованных стен толщиной 50 мм (Лит.А-214,20 м², Лит.В-13 м²), горизонтальных тяг (Лит.А-70,0 м², Лит.А1А2-22 м²).

5. Оштукатуривание откосов толщиной 30мм (Лит.А -76 м², Лит.А1А2 -18 м², Лит.В -32,5 м²), оконных наличников - Лит.В -25 м².

6. После оштукатуривания выполнить оштукатурку фасадов Сараго: Лит. А - 1610,54 м², Лит. А1А2 - 715 м², Лит. В - 142,5 м².

7. Покрывать очищенную поверхность кирпичных стен лигера В перед покраской, грунтовкой Amphibolan Tietgund LF: Лит.В - 723 м².

8. Произвести выравнивание




 $-715 \text{ M}^2, \text{INT.B.} -194,74 \text{ M}^2).$

9. Покрывать выравненную поверхность фасадов лит. А и фасада лит. В в осях 14*-16* грунтовкой FIBROSIL для подготовки поверхности к

нанесению окрасочного слоя. Изумовский Н.Ю. защищает шпатулку от растрескивания при воздействии транспортных вибродвижений. Лит. А - 1610,54 м², Лит. В - 142,5 м².

10. Произвести окраску зазвса Amphiphan - минералог-матовой фасадной краской на основе силиконового смолы по полигитре Сарато

11. Смена отделок из оцинкованной стали (сандрики, пояски, отливы, карнизы): Лит. А-415 п.м, Лит. А1А2 - 24п.м, Лит. В - 67п.м.

Обозначение					Наименование					Примечание				
					Ссылочные документы									
					Каталог цветов RAL									
					Каталог цветов Saraf Solur									
					Прилагаемые документы									
					Нет									
					226/31-ОФ									
					ИПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учились А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми									
Изм.	№ уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата									
1	-	Зам.	01-11		01.11									
ГАП	Волченкова													
Архитектор	Чулкова													
Департамент образования г. Перми						Стадия		Лист		Листов				
						РД		1						
						ООО "Пермстроймет+"								