

Экспликация полов второго этажа, Литер А

		<i>Согласовано</i>			
<i>Взам. инв. №</i>					

Инв. № подл.	Подп. и дата

Номер помещения по плану	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина.	Площадь пола, м2
11,17, 20,21,22, 23,24	1		<ol style="list-style-type: none"> 1. Покрытие - керамический гранит на клеевой смеси "Базис" - 20 мм. 2. Цементно-песчаная стяжка М-150 - 40мм. 3. Ж/б перекрытие - 120 мм. 4. Металлическая балка перекрытия 5. Подвесной потолок из 2-х слоев ГКЛО, толщиной 12,5мм по металлическому профилю 	76,3
4,6,7,9, 10,12,13,14, 16,18,19	2		<ol style="list-style-type: none"> 1. Покрытие - Линолеум полупромышленный износостойкий по ГОСТ 18108-80 на клеевой смеси КН-2 - 5 мм. 2. Наплавной пол типа Базис 10мм 3. Цементно-песчаная стяжка М-150 - 45 мм. 4. Ж/б перекрытие - 120 мм. 5. Металлическая балка перекрытия 6. Подвесной потолок из 2-х слоев ГКЛО, толщиной 12,5мм по металлическому профилю 	396,8
3,5,8,15	3		<ol style="list-style-type: none"> 1. Покрытие - плитка из керамогранита 60x60 на клеевой смеси "Базис" - 20 мм. 2. Цементно-песчаная стяжка М-150 - 40мм. 3. Ж/б перекрытие - 120 мм. 4. Металлическая балка перекрытия 5. Подвесной потолок из 2-х слоев ГКЛО, толщиной 12,5мм по металлическому профилю 	106,9
1	4		<ol style="list-style-type: none"> 1. Покрытие - Линолеум коммерческий с характеристиками по пожарной опасности В2, РП2, Д3, Т2-5 мм 2. Наплавной пол типа Базис 10мм 3. Цементно-песчаная стяжка М-150 - 45 мм. 4. Ж/б перекрытие - 120 мм. 5. Металлическая балка перекрытия 6. Подвесной потолок из 2-х слоев ГКЛО, толщиной 12,5мм по металлическому профилю 	109,7
2	5		<ol style="list-style-type: none"> 1. Покрытие - паркет штучный на паркетном клее-15мм. 2. Грунтовка под клеи 3. Влагостойкая фанера - 16 мм 4. Витупливая обмазочная гидроизоляция 5. Цементно-песчаная стяжка М-150 - 30мм. 6. Ж/б перекрытие - 120 мм. 7. Металлическая балка перекрытия 8. Подвесной потолок из 2-х слоев ГКЛО, толщиной 12,5мм по металлическому профилю 	15,4