

Ведомость отделки помещений первого этажа.

Наименование помещения ; № п.п.	Потолок		Стены и перегородки		Дверные полотна	
	Пло-щадь, м2	Вид отделки	Пло-щадь, м2	Вид отделки	Пло-щадь, м2	Вид отделки
23,25			129,5 (сух.стены) водоэмульсионной краской за 2 раза по декоративному покрытию 55,2 (новые из гкл) с последующим нанесением акрилового лака на водной основе	Окраска водоэмульсионной краской за 2 раза по декоративному покрытию с последующим нанесением акрилового лака на водной основе		
14,22	630,0	2 слоя ГКЛ с окраской водоэмульсионным составом за 2 раза	93,8 (сух.стены) Обои на основе из стекловолокна с окраской водоэмульсионной краской за 2 раза по улучшенной штукатурке с последующим нанесением акрилового лака на водной основе 34,75 (новые из гкл) Обои на основе из стекловолокна с окраской водоэмульсионной краской за 2 раза с последующим нанесением акрилового лака на водной основе	Обои на основе из стекловолокна с окраской водоэмульсионной краской за 2 раза с последующим нанесением акрилового лака на водной основе	68,57	Деревянные из массива окрасить краской по дереву типа Белinka за 2 раза
1,2;3;4;5;6;9;10;15;16, 17,19;20;21,24, 26,27;37,38;41,42			1005,0 (сух.стены) Окраска водоэмульсионной краской за 2 раза по улучшенной штукатурке с последующим нанесением акрилового лака на водной основе 361,9 (новые из гкл) водоэмульсионной краской за 2 раза с последующим нанесением акрилового лака на водной основе 72,8 (новые из газобетонных блоков)	Окраска водоэмульсионной краской за 2 раза по улучшенной штукатурке с последующим нанесением акрилового лака на водной основе Окраска водоэмульсионной краской за 2 раза с последующим нанесением акрилового лака на водной основе		
7,8;11,12,13,18,28,29,30, 31,32,33,34,35,36,39,40	85,5	2 слоя ГКЛВ с окраской водоэмульсионным составом за 2 раза	167,95 (сух.стены) 67,75 (новые из гкл) Стеновая керамическая плитка на клеевой смеси "Аванта 14"	Стеновая керамическая плитка на клеевой смеси "Аванта 14"		

Согласовано		
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Ведомость отделки помещений второго этажа.

Наименование помещения ; № п.п.	Потолок		Стены и перегородки		Дверные полотна	
	Пло-щадь, м2	Вид отделки	Пло-щадь, м2	Вид отделки	Пло-щадь, м2	Вид отделки
2,6;9,14,19		2 слоя ГКЛ с окраской водоэмульсионным составом за 2 раза	203,4 (сух.стены) Обои на основе из стекловолокна с окраской водоэмульсионной краской за 2 раза по улучшенной штукатурке с последующим нанесением акрилового лака на водной основе 111,8 (новые из гкл) Обои на основе из стекловолокна с окраской водоэмульсионной краской за 2 раза с последующим нанесением акрилового лака на водной основе	Окраска водоэмульсионной краской за 2 раза по улучшенной штукатурке с последующим нанесением акрилового лака на водной основе	35,98	Деревянные из массива окрасить краской по дереву типа Белinka за 2 раза
1,3,4,5,7,8,10,11,12,13, 14,15,16,17,18			855,1 (сух.стены) Окраска водоэмульсионной краской за 2 раза по улучшенной штукатурке с последующим нанесением акрилового лака на водной основе 390,8 (новые из гкл) Окраска водоэмульсионной краской за 2 раза с последующим нанесением акрилового лака на водной основе 46,6 (сух.стены) 37,4 (новые из гкл) Стеновая керамическая плитка на клеевой смеси "Аванта 14"	Окраска водоэмульсионной краской за 2 раза по улучшенной штукатурке с последующим нанесением акрилового лака на водной основе		
20,21,22,23,24	23,2	2 слоя ГКЛВ с окраской водоэмульсионным составом за 2 раза				

Прмечание:

1. В тамбуре главного входа, в помещении №2 по эксплуатации помещений предусмотреть отделку гранитными плитами нижней прилестничной части стены , площадью - 4,5 кв.м.
2. Необходимо замена всех подоконников (лит. А -2 этаж, А1, В), кроме лит. А -1 этаж, где ранее была произведена замена деревянных окон и подоконников на металлопластиковые .
3. Ограждение всех радиаторов выполнить коробами из ГКЛВ, толщиной 9,5мм в 2слоя, глубиной 150 мм (Лит.А-1;54,7 кв.м, ЛитА1,А2 - 92,7кв.м, Лит В- 92,2кв.м), горизонтальную поверхность защитить ПВХ подоконником глубиной 170 мм, вертикальную - жалюзийной решеткой (Лит. А: 300Х600-116шт., 600х1200-22шт.; Лит. А1,А2: 300Х600-18шт, 600х1200-40шт.;Лит. В: 300Х600-102 шт.
4. Выполнить замену перил ограждения на лестничных клетках в осях 4-5/Е-И(М) и 2-4/А-Б. Перила изготовить из древесины твердых пород. Окрасить краской по дереву за 2 раза - 22,85 м.п., цвет дуб 15, по каталогу Белinka и покрыть лакомТККупла за 2 раза.
5. В помещениях столовой (№23, 25) произвести демонтаж отделки из гипсокартонных и пластиковых панелей -184,7 м2 .
6. При оформлении откосов в лит.А восстановить внутренние наличники: Пр-6-495,92 п.м.
7. Обшивку стоек водоснабжения и канализации выполнить коробами из ГКЛВ 9,5мм в 2слоя площадью 57,38 кв.м.

					226/31-АС			
					НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учились А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и г.Звезда,д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перм			
1	Зам.	01-11	01.11		Департамент образования г. Перми			
Изм.	№ уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата			
ГАП	Волченкова					Стадия	Лист	Листов
Инженер	Розанова					РП	53	
Архитектор	Чулкова					Ведомости отделки помещений первого и второго этажа. Литер А		
						ООО "Термстроймет+"		