

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип , марка , обозначение документа , опросного листа	Код оборудования , изделия , материала	Завод–изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы , кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 3262–75							
	Ø 50				м	24,0	24,0	
	Ø 100				м	46,0,0	46,0	1.1
	20. Трубопровод из металлопластиковой многослойной трубы*							
	Ø 16x2				м	300,0	10,0	
	Ø 20x2,25				м	95,0	35,0	
	Ø 25x2,5				м	35,0	18,0	
	Ø 32x3				м	50,0	50,0	
	Ø 40x4,0				м	50,0	50,0	
	21. Теплоизоляция из вспененного каучука K–FLEX ST, самоклеящиеся трубки толщиной 9мм							
	размер 9x54 (для стальной трубы ф50)				м	24,0		
	размер 9x108 (для стальной трубы ф100)				м	46,0		1.1
	тип 9x18 (для металлопластиковой трубы Ø16)				м	10,0		
	тип 9x20 (для металлопластиковой трубы Ø20)				м	35,0		
	тип 9x25 (для металлопластиковой трубы Ø25)				м	18,0		
	тип 9x35 (для металлопластиковой трубы Ø32)				м	50,0		
	тип 9x42 (для металлопластиковой трубы Ø40)				м	50,0		
	22. Комбинированное покрытие труб краской БТ–177	ОСТ 6–10–426–82*						
	(в 2 слоя) по грунтовке ГФ–021	ГОСТ 25129–82*			м ²	18,0		

* В числителе указано общее количество труб, в знаменателе – подлежащих изоляции.

1	2	–	1–09		12.09
Изм.	Кол.уч	Лист	Нгок.	Погн.	Дата

09–2008–ВК.С