

1.5 Выполнить раздел ПС, в составе раздела предусмотреть:

- Замену пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре

1.6 Выполнить раздел АС, в составе раздела предусмотреть:

- Усиление стального опорного столика с потерей до 20% сечения в уровне перекрытия технического подполья в осях Л, 12
- Очистку от продуктов коррозии, антикоррозийную защиту опорных столиков, закладных деталей ригелей перекрытия технического подполья и колонн каркаса в местах сопряжения
- Восстановление защитного слоя бетона с антикоррозийной обработкой арматурной сетки нижнего армирования, рабочей арматуры плит перекрытия технического подполья специальными ремонтными составами
- Усиление плит перекрытия, имеющих дефекты и повреждения (перерезаны арматурные стержни, перерублены ребра между пустотами, разрушено ребро связевой плиты)
- Замену стеновой панели в осях 8-9, по оси Ж в отметках -0,040..+0,860
- Ремонт межпанельных швов
- Ремонт штукатурного слоя фасадов
- Дополнительное утепление наружных стен здания
- Замену деревянных оконных и дверных блоков на металлопластиковые
- Замену отмостки
- Замену покрытия полов с заменой стяжки
- Замену внутренней отделки с антисептической обработкой стен
- Ремонт кирпичной кладки, штукатурного слоя эвакуационных выходов
- Замену лестницы эвакуационного выхода в осях Г-Д по оси I
- Установку недостающих ограждений площадки и маршей эвакуационных выходов
- Замену площадки бетонных ступеней главного входа в осях Е-К, 7-8 с устройством уплотненного основания из ПГС
- Замену конструкции кровли (в том числе