


НОМЕР ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 93В/342/2012

7. П7
РОД: Прит.
КОМПЛЕКТ: VS-10-R-H-T
ТИПОРАЗМЕР: 10
ПРИТОК: 580 m³/h
ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ: 40 mm
РАСПОЛАГАЕМЫЙ НАПОР: 300 Pa
ВЕС АГРЕГАТА (+/- 10%)*: 63 kg
SFP: 0,80 kW/m³/s (EN 13779)



ОПЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ СОСТАВЛЯЮТ ИНТЕГРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ БАЗОВОГО АГРЕГАТА
(*) Net weight of AHU including optional equipment without controls.

Размер оборудования

Обозначение	W	H	Hf	L	h _{xw}
размера	660	360	0	758	220x500
Размер					

Приточная часть**Фильтр**

Название	VS 10 P.FLT G4	Final pressure drop	150 Pa
Падение давления	76 Pa	Тип	DEU4
Initial pressure drop	2 Pa		

**Водяной нагреватель**

Название	VS 10 WCL 2	Содержание гликоля	0 %
Падение давления	13 Pa	Падение давления т/носителя	3,87 kPa
Скорость воздуха	1,27 m/s	Температура т/носителя перед	90 °C
Вход возд. зима	-35 °C	Температура т/носителя за	70 °C
Выход возд. зима	20 °C	Расход теплоносителя	0,46 m³/h
Вход в-ха лето	27 °C	Потребл. мощность	10,72 kW
Выход в-ха лето	27 °C	Тип коллектора	R 3/4"
Вид гликоля	Этиленовый		

**Вентиляторная секция**

Вентилятор		Частота	43,3 Hz
Название	VS 10 DRCT.DR.FAN	Номинальное напряжение	3x230 V
Статическое давление	389 Pa	Номинальный ток	2,35 A
Динамическое давление	8 Pa	Номинальная мощность	0,55 kW
Располагаемый напор	300 Pa	Потребление электрической мощности	0,129 kW
Эффективность	67 %	Обороты	2790 1/min
Обороты	2414 1/min	Вентиляторная группа	VS 10 1
Мощность на валу	0,094 kW		DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM
Двигатель	VS EL.MTR M 0,55/2		225/0,55/2
Механическая величина	71	Преобразователь частоты	VS 21-150 FC 0,75 v 1 2
		Питание преобразователя частоты	1x230 V
		SFPs	0,8 kW/m³/s

Таблица шумов



НОМЕР ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 93В/342/2012

Частота		125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	Lw dB(A)
Вход	dB	62,9	69,4	70	65,8	62,6	54,8	50,9	71,1
Выход	dB	66,9	73,4	74	70,8	67,6	62,8	58,9	75,8
Окружение	dB	56,9	60	54,3	49	48	33,8	26,9	56,5
Звуковое давление **	dB(A)	33,8	44,4	44,1	42	42,2	27,8	18,8	49,5

(**) Ориентировочные данные об акустическом давлении.

Опции

гибкое соединение	VS 10/21/30	1	воздушный клапан	VS 10/21/30	1
	FLX.CNC 500x220			A.DAMP 500x220	
гибкое соединение	VS 10/21/30	1			
	FLX.CNC 500x220				

Автоматика AS-1R

Плавкая вставка предохранителя	VS 21-150 FUSE gG 10A type10x38	1	Сервопривод воздуш. клапана	VS 00 AD.ACTR ON-OFF/S	1
HMI Interface Basic	HMI BASIC UPC	1	Блок клапана	VS 00 3W.VLV 2,5	1
HMI Interface Advanced	HMI ADVANCED UPC	1	Датчик давления	VS 10-150 DFF.PRSS.GG 400 Pa	1
Канальный термодатчик	NTC.TEMP.SNR DUCT	2			

Щит автоматики VS 10-75 CG UPC

TCP/IP expansion module	TCP.EXP.MDL UPC	1
-------------------------	-----------------	---