Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали	ГОСТ 14918-80						
	круглого сечения класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм:							
	диаметром 100				м	1,5		
	диаметром 125				м	1,5		
	диаметром 160				м	3,5		
	4. Воздуховод гибкий неизолированный диаметром 100	ALUDUCT		Polar Bear	м	3,0		
	5. Люк инспекционный, модель 200х100 для замеров в воздуховоде	308100020		Арктос	шт.	2		
	6. Лента перфорированная крепежная СТД32006 из оцинкованной стали	ОЦ $\frac{\text{ОБ-ПН-1.0 ГОСТ 19903-77}}{\text{СтЭкп ГОСТ 14918-80}}$			м	1,0		
	В14							
	1. Вентилятор осевой L=40 м³/ч, P=28 Па, N=0,011кВт	IN 9/3,5		O.ERRE	шт.	1		
	2. Решетка наружная диаметорм 100	BSV 100		Арктос	шт.	1		
	3. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали	ГОСТ 14918-80						
	круглого сечения класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм:							
	диаметром 100				м	1,0		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

2012/03-03-У-ОВ.С

Лист 17

Копировал

А3