

НОМЕР ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 93В/342/2012

9. В28

РОД: Выт.

КОМПЛЕКТ: VS-15-R-S/V/S-T

ТИПОРАЗМЕР: 15





ВЫТЯЖКА: 1480 m³/h

ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ: 40 mm

РАСПОЛАГАЕМЫЙ НАПОР: 200 Pa

ВЕС АГРЕГАТА (+/- 10%)*: 192 kg

SFP: 0,58 kW/m³/s (EN 13779)



ОПЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ СОСТАВЛЯЮТ ИНТЕГРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ БАЗОВОГО АГРЕГАТА

(*) Net weight of AHU including optional equipment without controls.

Размер оборудования

Обозначение	W	H	Hf	L	LS	Lt	h x w
размера	800	390	0	758	731	2275	250x660
Размер							

Вытяжная часть

Шумоглушитель

Название	VS 15 SLCR	Падение давления	16 Pa
----------	------------	------------------	-------



Вентиляторная секция

Вентилятор		Частота	54,6 Hz
Название	VS 15 DRCT.DR.FAN	Номинальное напряжение	3x230 V
Статическое давление	232 Pa	Номинальный ток	3 A
Динамическое давление	51 Pa	Номинальная мощность	0,75 kW
Располагаемый напор	200 Pa	Потребление электрической мощности	0,239 kW
Эффективность	57 %	Обороты	2855 1/min
Обороты	3119 1/min	Вентиляторная группа	VS 15
Мощность на валу	0,169 kW		DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM
Двигатель	M 0,75/2P v.2		225/0,75/2
Механическая величина	80	Преобразователь частоты	VS 21-150 FC 0,75 v 1
			2
		Питание преобразователя частоты	1x230 V
		SFPe	0,58 kW/m³/s

Шумоглушитель

Название	VS 15 SLCR	Падение давления	16 Pa
----------	------------	------------------	-------

Таблица шумов

Частота		125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	Lw dB(A)
Вход	dB	61,5	64,6	58,4	51,8	47,3	42,2	38,8	60,1
Выход	dB	63,5	66,6	60,4	53,8	49,3	44,2	40,8	62,1
Окружение	dB	60,3	63,4	57,7	52,4	51,4	37,2	30,3	59,9
Звуковое давление **	dB(A)	37,2	47,8	47,5	45,4	45,6	31,2	22,2	52,9

(**) Ориентировочные данные об акустическом давлении.



НОМЕР ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 93В/342/2012

Опции

гибкое соединение	VS 15/21/40	1	воздушный клапан	VS 15/40 A.DAMP	1
	FLX.CNC 660x250			660x250	
гибкое соединение	VS 15/21/40	1			
	FLX.CNC 660x250				

Автоматика AE-0-OR

Плавкая вставка предохранителя	VS 21-150 FUSE gG	1	Сервопривод воздуш. клапана	VS 00 AD.ACTR	1
	10A type10x38			ON-OFF	

Щит автоматики VS 21-150 CG 0-1