

**Требования к используемым при выполнении работ материалам**

№ п/п	Наименование	Технические, функциональные и качественные характеристики
1	Линолеум	Линолеум. Горючесть Г1; Воспламеняемость В1; Дымообразующая способность Д3; Токсичность продуктов горения Т2; Распространение пламени РП1; Сопротивление скольжению <2кV; Формоустойчивость 0,05%; Остаточное вдавливание <0,10mm; Показатель звукоизоляции (дБ) DLw 7 dB; Теплоизоляция (m2.K/W) 0,0108 m2.K/W
2	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	1 категории, или эквивалент Клеящая способность через 24 ч после склеивания МПА (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее 0,12(1,20), 0,15(1,50); Вязкость на ротационном экспресс-вискозиметре ЭВ-3, Па·с (Пз) 2-9(20-90); Содержание летучих компонентов по массе, %, не более 45
3	Плинтуса	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм
4	Бруски	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
5	Грунтовка ГФ-021	Или эквивалент. После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой; Условная вязкость при (20+0,5)гр.С по вискозиметру ВЗ-4, сек., не менее 45; Степень перетира, мкм, не более 40; Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более 20; Время высыхания до степени 3, не более при (20+2)гр.С, час 24; Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, у.е., не менее 0,35; Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1; Прочность пленки при ударе на прибору У-1А, не менее 50
6	Доски	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм
7	Фанера	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК и ФБА, толщиной 8-9,5 мм
8	Плиты пенополистирольные	Плиты пенополистирольные М50; Плотность, кг/м <sup>3</sup> 35.1-50; Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации, МПа, не менее 0,16; Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 0,30; Теплопроводность в сухом состоянии при ( 25± 5)° С, Вт/мхК, не более 0,041; Влажность плит, отгружаемых потребителю, %, не более 12; Водопоглощение за 24 часа, %, по объему, не более 2
9	Сэндвич-панель	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" или эквивалент со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25 кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм
10	Конструкции витражей	Конструкции витражей с одинарным остеклением из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами), расход алюминия до 6 кг/м2